

CLOUEURS À BÉTON

BROBEC

POWDER ACTUATED TOOLS

SIMPSON

Strong-Tie
ANCHOR SYSTEMS

PT-22GS



- Tir par coup simple / *Single shot firing*
- Gachette située sur le barril, assurant une utilisation simple et sécuritaire / *Barrel trigger allows for safe and easy operation*
- Conçu pour un usage moyennement intensif, une facilité d'utilisation et une faible maintenance et une économie / *Medium duty tool designed for ease of use, low maintenance and economy*

PTM-22



- Tir par coup simple / *Single shot firing*
- Conçu pour une utilisation continue, une haute fiabilité et un faible entretien / *Engineered for continuous use, high reliability and low maintenance*

PT-27



- Conception fiable pour l'outil le plus populaire du monde / *Reliable design of the world's most popular tool*
- Tir semi-automatique et cycle rapide / *Semi-automatic and fast cy-*

PTP-27



- Tir semi-automatique / *Semi-automatic fastening*
- Puissance ajustable pour une meilleure polyvalence / *Adjustable power for fastening versatility*
- Recul minimal et poignée coussinée / *High powered tool with minimal recoil and soft cushioned grip*
- Amortisseur sonore pour un fonctionnement silencieux / *Sound dampening muffler for quiet operation*

Modèle / Model	PTM-22GS	PTM-22	PT-27	PTP-27
Longueur d'ancrage / Fastener length	1/2" - 3" (4" washered)	1/2" - 2-1/2" (3" & 4" washered)	1/2" - 2-1/2" (3" or 4" washered)	1/2" - 2-1/2" (3" or 4" washered)
Type d'ancrage / Fastener type	.300" / 8 mm	.300" / 8 mm	.300" / 8 mm	.300" / 8 mm
Type de tir / Firing action	Coup simple / <i>Single Shot</i>	Coup simple / <i>Single Shot</i>	Semi-automatique / <i>Semi-Automatic</i>	Semi-automatique / <i>Semi-Automatic</i>
Calibre / Load caliber	.22 single (Levels 1-4)	.22 single (Levels 1-4)	.27 strip (Levels 2-5)	.27 strip (Levels 2-5)
Longueur / Length	17"	13-7/8 "	13-1/2"	14-3/4"
Poids / Weight	2,73 kg	1,93 kg	2,39 kg	2,61 kg