

# MARTEAUX ROTATIFS SDS

# BROBEC

## SDS ROTARY HAMMERS

### Fonctions / Features

- Sélecteur Multi-fonctions - 3 modes d'opération : Perceuse seulement, marteau seulement et perceuse-marteau / *Multi-function selector - 3 modes of operation: rotation only, rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS-Plus®** - Changement de mèche sans outil avec barrure automatique / *SDS-Plus® bit system - tool-free bit changes with automatic bit locking*
- Gachette à vitesse variable réversible / *Variable-speed reversing trigger*



**Bosch 11224VSR**

### Fonctions / Features

- Sélecteur Multi-fonctions - 3 modes d'opération : Perceuse seulement, marteau seulement et perceuse-marteau / *Multi-function selector - 3 modes of operation: rotation only, rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS** / *SDS bit system*
- Gachette à vitesse variable réversible / *Variable-speed reversing trigger*



**DeWalt D25113K**

### Fonctions / Features

- Sélecteur Multi-fonctions - 3 modes d'opération : Perceuse seulement, marteau seulement et perceuse-marteau / *Multi-function selector - 3 modes of operation: rotation only, rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS** / *SDS bit system*
- Gachette à vitesse variable réversible / *Variable-speed reversing trigger*
- Poignée en D adaptée pour les perçages à la verticale / *D-Handle makes it suitable for vertical down drilling*



**DeWalt D25213K**

### CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Marque / Brand	Bosch	DeWalt	DeWalt
Modèle / Model	11224VSR	D25113K	D25213K
Perçage du béton / Concrete drilling	7/8"	1"	1"
Énergie de percussion / Impact Energy	1,6 ft-lbs	2,5 ft-lbs	2,5 ft-lbs
Ampérage / Amps	6,9 A	8,0 A	8,0 A
Burinage / Chipping	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Interrupteur / Switch	Vitesse variable / VSR	Vitesse variable / VSR	Vitesse variable / VSR
Vitesse sans charge / No load speed	0 - 1100 RPM	0 - 1150 RPM	0 - 1150 RPM
Coups par min / Blows per minute	0 - 6150 BPM	0 - 4300 BPM	0 - 4300 BPM
Embrayage / Clutch	Préréglé / Factory Set	Préréglé / Factory Set	Préréglé / Factory Set
Longueur / Length	17,5"	14,2"	16,6"
Poids / Weight	6,5 lbs	5,7 lbs	6,1 lbs

# MARTEAUX ROTATIFS SDS

# BROBEC

## SDS ROTARY HAMMERS

### Fonctions / Features

- Sélecteur Multi-fonctions - 3 modes d'opération : Perceuse seulement, marteau seulement et perceuse-marteau / *Multi-function selector - 3 modes of operation: rotation only, rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS-Plus** / **SDS-Plus bit system**
- Gachette à vitesse variable réversible / *Variable-speed reversing trigger*
- Connexion pour collecteur de poussière intégré (D25300D) / *Connection for integrated dust extraction system (D25300D)*



**DeWalt D25313K**

### Fonctions / Features

- Sélecteur Multi-fonctions - 3 modes d'opération : Perceuse seulement, marteau seulement et perceuse-marteau / *Multi-function selector - 3 modes of operation: rotation only, rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS-Plus** / **SDS-Plus bit system**
- Gachette à vitesse variable réversible / *Variable-speed reversing trigger*
- Poignée en D adaptée pour les perçage à la verticale / *D-Handle makes it suitable for vertical down drilling*



**Bosch 11255VSR**

### Fonctions / Features

- Sélecteur Multi-fonctions avec mandrin SDS à changement rapide - 3 modes d'opération : Perceuse seulement, marteau seulement et perceuse-marteau / *Multi-function selector with quick change removable chuck- 3 modes of operation: rotation only, rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS-Plus** / **SDS-Plus bit system**
- Gachette à vitesse variable réversible / *Variable-speed reversing trigger*
- Connexion pour collecteur de poussière intégré (D25300D) / *Connection for integrated dust extraction system (D25300D)*



**DeWalt D25314K**

### CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

	DeWalt	Bosch	DeWalt
Marque / Brand	DeWalt	Bosch	DeWalt
Modèle / Model	D25313K	11255VSR	D25314K
Perçage du béton / Concrete drilling	1"	1"	1"
Énergie de percussion / Impact Energy	2,5 ft-lbs	2,2 ft-lbs	2,5 ft-lbs
Ampérage / Amps	8,0 A	7,2 A	8,0 A
Burinage / Chipping	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Interrupteur / Switch	Vitesse variable / VSR	Vitesse variable / VSR	Vitesse variable / VSR
Vitesse sans charge / No load speed	0 - 1150 RPM	0 - 1300 RPM	0 - 1150 RPM
Coups par min / Blows per minute	0 - 4300 BPM	0 - 5800 BPM	0 - 4300 BPM
Embrayage / Clutch	Prérégulé / Factory Set	Prérégulé / Factory Set	Prérégulé / Factory Set
Longueur / Length	11,65"	17,25"	12,1"
Poids / Weight	6,5 lbs	6,7 lbs	6,7 lbs

# MARTEAUX ROTATIFS SDS

# BROBEC

## SDS ROTARY HAMMERS

### Fonctions / Features

- Sélecteur Multi-fonctions - 3 modes d'opération : Perceuse seulement, marteau seulement et perceuse-marteau / *Multi-function selector - 3 modes of operation: rotation only, rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS-Max** / **SDS-Max** bit system
- Vitesse variable réglée électroniquement / *Electronic variable speed*



**DeWalt D25500K**

### Fonctions / Features

- Sélecteur Multi-fonctions - 2 modes d'opération : Marteau seulement et perceuse-marteau / *Multi-function selector - 2 modes of operation: Rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS-Max** / **SDS-Max** bit system
- Système TurboTM augmentant de 20 % l'énergie d'impact en mode marteau (de 6,2 ft-lbs à 7,4 ft-lbs) / *TurboTM power delivers 20% more power in hammer only mode (from 6.2 ft-lbs to 7.4 ft-lbs)*



**Bosch 11241EVS**

### Fonctions / Features

- Sélecteur Multi-fonctions - 3 modes d'opération : Perceuse seulement, marteau seulement et perceuse-marteau / *Multi-function selector - 3 modes of operation: rotation only, rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS-Max** / **SDS-Max** bit system
- Vitesse variable réglée électroniquement / *Electronic variable speed*



**DeWalt D25600K**

### CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Marque / Brand	DeWalt	Bosch	DeWalt
Modèle / Model	D25500K	11241EVS	D25600K
Perçage du béton / Concrete drilling	1-9/16"	1-9/16"	1-3/4"
Énergie de percussion / Impact Energy	7,3 ft-lbs	7,4 ft-lbs (Turbo)	8,0 ft-lbs
Ampérage / Amps	11,0 A	11,0 A	11,5 A
Burinage / Chipping	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Vitesse sans charge / No load speed	140 - 280 RPM	170 - 340 RPM	140 - 280 RPM
Coups par min / Blows per minute	1330 - 2660 BPM	1700 - 3300 BPM	1330 - 2660 BPM
Embrayage / Clutch	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur / Length	18,5"	17,25"	18,5"
Poids / Weight	13 lbs	14 lbs	13,4 lbs

# MARTEAUX ROTATIFS SDS

# BROBEC

## SDS ROTARY HAMMERS

### Fonctions / Features

- Système de mèches **SDS-Max** / **SDS-Max bit system**
- Système SHOCKS réduisant les vibrations jusqu'à 70 % / *SHOCKS Active Vibration Control reduces vibration by up to 70 %*
- Contrôle complet du couple (CTC) utilise un système d'embrayage à 2 stages pour un contrôle complet / *Complete Torque Control (CTC) utilizes 2-stage clutch for maximum control*



**DeWalt D25701K**

### Fonctions / Features

- Système de mèches **SDS-Max** / **SDS-Max bit system**
- Système SHOCKS réduisant les vibrations jusqu'à 70 % / *SHOCKS Active Vibration Control reduces vibration by up to 70 %*
- Contrôle complet du couple (CTC) utilise un système d'embrayage à 2 stages pour un contrôle complet / *Complete Torque Control (CTC) utilizes 2-stage clutch for maximum control*



**DeWalt D25730K**

### Fonctions / Features

- Sélecteur Double-mode : Marteau seulement et perceuse-marteau / *Dual mode selector: Rotary hammer and hammer only mode*
- Système de mèches **SDS-Max** / **SDS-Max bit system**
- Système de vitesse variable / *Variable-speed dial*
- Système « Constant Response Circuitry » maintenant une vitesse constante en charge et protège contre les surcharge / *Constant Response Circuitry that maintains constant speed under load and overload protection*
- Embrayage intégral / *Integral clutch*



**Bosch 11245EVS**

### CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

	DeWalt	DeWalt	Bosch
Marque / Brand	DeWalt	DeWalt	Bosch
Modèle / Model	D25701K	D25730K	11245EVS
Perçage du béton / Concrete drilling	1-7/8"	2"	2"
Énergie de percussion / Impact Energy	11,7 ft-lbs	15 ft-lbs	13,3 ft-lbs
Ampérage / Amps	13,0 A	15,0 A	14,0 A
Burinage / Chipping	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Vitesse sans charge / No load speed	137 - 275 RPM	125 - 250 RPM	120 - 250 RPM
Coups par min / Blows per minute	1260 - 252BPM	1152 - 2304 BPM	1100 - 2500 BPM
Embrayage / Clutch	2-Stage CTC	2-Stage CTC	Oui / Yes
Longueur / Length	20,5"	23"	23,5"
Poids / Weight	17,5 lbs	19,2 lbs	24,5 lbs