

SCELLANTS

BROBEC

SEALANTS

PRO PL SUPERFLEX - Scellant au latex de première qualité / Premium latex sealant

- Technologie Superlatex avancée, associant le rendement du silicone avec la facilité d'emploi du latex / *Advanced Superlatex technology combining the performance of a silicone with the ease of a latex*
- Adhérence supérieure à la plupart des matériaux de construction, pour sceller et poser les vitrages, autour des cadres de fenêtres, des portes et des panneaux / *Superior adhesion to most common building materials, for sealing glazing, window and door frames*
- Supporte un mouvement total du joint de 50 % sans se fendiller ni se déchirer / *Withstands total joint movement of 50 % without cracking or tearing*
- Résiste à l'érosion par l'eau dès son application, même lors de pluie torrentielle / *Resists washing away before curing, even in a rainstorm*
- Inodore et résistant aux moisissures / *Odourless, resistant to mould and mildew*
- Couleur blanche / *White color*



**SUPERFLEX
(300 mL)**

LEP30 - Silicone résistant à la moisissure / Silicon moisture resistant

- 100% silicone de première qualité, R.T.V. / *100 % high quality silicone*
- Usage intérieur ou extérieur / *For indoor and outdoor use* À l'épreuve des craquelures, des pelures et du rétrécissement / *No shrinkage, cracks or peels*
- Adhère à la céramique, porcelaine, verre, marbre, fibre de verre, email, aluminium et acier inoxydable / *Bonds to ceramics, porcelain, glass, marble, fiberglass, aluminium and stainless steel*
- Idéal pour les endroits chauds, humides et pleins de vapeur / *Ideal for hot, humid and with lot of steam places*
- Résiste à la moisissure, aux taches et à la décoloration / *Resists mold, stains and fading*
- Pour sceller autour des baignoires, des douches, des éviers, des toilettes, des appareils de plomberie, etc. / *To seal around baths, showers, sinks, toilets, plumbing appliances,..*



**LEP 30
(300 mL)**

Rendement pour un tube de scellant de 300 mL (en pieds linéaires) Output for a 300 mL sealant cartridge (in linear feet)

Profondeur du joint / Depth of joint	Largeur du joint / Joint width						
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
1/4"	24'	16'	12'	10'	8'	7'	6'
3/8"	16'	11'	8'	6,5'	5,5'	4,7'	4'
1/2"	12'	8'	6'	5'	4'	3,5'	3'

PRO PL ACRYLIC - Scellant au silicone universel / Universal silicon sealant

- Scellant acrylique de première qualité spécialement conçu pour une performance longue durée à l'intérieur et à l'extérieur / *Premium quality acrylic sealant specially formulated for long lasting performance indoors and out*
- Fortifié d'additifs de silicone pour une adhésion, une flexibilité et une durabilité améliorées / *Fortified with silicone additives for improved adhesion, flexibility and durability*
- Idéal pour sceller les portes, fenêtres, craques et joints autour de la maison / *Ideal for sealing doors, windows, cracks and joints around the house*
- Technologie « Rain guard » empêchant le scellant d'être emporté par la pluie, même torrentielle, avant d'avoir séché / *Enhanced with « Rain guard » technology, allowing the sealant to resist washing away before curing, even in a rainstorm*
- Couleur blanche / *White color*



**PL ACRYLIC
(300 mL)**

PL GAPSEAL - Bouche-fentes au latex / Latex crack and gap filler

- Scellant et bouche-fentes de haute qualité, à base de latex, pour l'intérieur, conçu pour le peintre professionnel / *High quality latex based, interior professional painter's sealant and gap filler*
- Idéal pour sceller et boucher les trous et fentes, autour des fenêtres, portes, plinthes, moulures, plafonds, ouvertures d'électricité, dessus de comptoirs, installations de plomberie et autres ouvertures et joints exposés / *Ideal for sealing and filling gaps and cracks around windows/doors, baseboards/moldings, ceilings, electrical openings, countertops, plumbing fixtures and other exposed gaps and joints*
- Adhère au bois, au placoplâtre, au plâtre et à la plupart des matériaux de construction courants / *Adheres to wood, drywall, plaster and most common building materials*
- Ne tache pas, a peu d'odeur et peut être peint / *Non-staining, low odour, paintable*
- Procure un sceau durable et étanche à l'eau, résiste au fendillement et au poudrage / *Provides a long lasting, watertight seal, resists cracking and chalking*



**PL GAPSEAL
(300 mL)**